

Underhåll Organowood trätrall

Den trätrall som ligger på era balkonger/terrasser är Organowood. Organowood är miljöklassat trä modifierat med kisel som ger lång hållbarhet och en vacker silvergrå nyans. Den patenterade teknologin ger träet rötskydd och skapar en vattenavvisande yta. Läs mer på organowood.se

Fliskritning

Ett fenomen som kan uppkomma på åldrat trä är s.k. fliskritning (fiberludd) där fibrer lossnar från virkets yta. Detta fenomen uppkommer av att ligninet som binder ihop fibrerna i virket bryts ner av solens UV-strålning och uppkommer snabbare i kraftigt solexponerade områden. Detta förstör inte virkets skydd mot röta, i och med att det enbart är de ytliga fibrerna som släpper, men är estetiskt fult. För att skydda virke mot fliskritning och minimera risken att det uppkommer igen kan ytbehandlingar med UV-skydd användas. Fliskritning kommer att avta över tid.

Vad göra vid fliskritning:

Ta enkelt bort fiberluddet med hjälp av en grov borste, tex piassavakvast. Borsta de drabbade områdena när virket är **torrt** och överskottet kommer att lossna. Med hjälp av borstning så får man bort det mesta och det som inte försvinner med hjälp av borstning tas bort med ett sandpapper på ett stativ.

Behandling:

Efter sopning/sandpapper behandlar ni med OrganoWood 02 träskydd. Detta träskydd ger virket mycket bra vattenavvisande egenskaper. Virket blir också lättare att rengöra, får mindre risk för yttlig påväxt och mögel samt minskar risken för sprickbildning. Gå in på welinoco.co för att hitta återförsäljare.